

SUNLINE BASIC + PRO | DIE VIELSEITIGE TERRASSENMARKISE

In 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich

- SunLine **BASIC** max: Breite 500 cm x Ausfall 300 cm
- SunLine **PRO** max: Breite 550 cm x Ausfall 300 cm inkl. Tuchwellenabdeckschale (innen)
- SunLine **LED PRO** max: Breite 550 cm x Ausfall 300 cm inkl. Tuchwellenabdeckschale (innen) integriertes LED Lichtprofil an Kassettenunterseite - FUNK



- Die perfekte Lösung für Balkone, Loggia und kleinere Terrassen
- modernstes Design in Minimal-Abmessung
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- Endkappe aus Alu-Druckguss mit einfacher Wechselmöglichkeit über Magnete, - Nutzen Sie die Möglichkeit durch einen schnellen Tausch die Optik zu verändern -
- nur zwei Universalkonsolen (Wand/Decke) außen an Schwenkeinheit - Neigungseinstellung von 5-50° -
- einfache Instandsetzung durch von oben entnehmbare Tuchwelle
- Ohne Volant

ZUBEHÖR & EXTRAS:
| Heizung



ANLAGENFARBE:

- Standard: • RAL 9006, silber • RAL 9010, weiß • RAL 7016, anthrazitgrau, matt
• RAL 8022, braun • DB 703 Feinstruktur
- Mehrpreis: • RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt
• Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: • Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard: • Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
• Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
• Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: • Geklebte Tücher
• Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
• Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

ANTRIEB:

- Standard: • Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis: • Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis: • Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°
- Mehrpreis: • Dachsparrenhalter



- Der Montageuntergrund muss so beschaffen sein, dass die maximalen Belastungswerte beim Betrieb einer Markise aufgenommen werden können
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [cm]:

| | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| Ausfall: | 150 | 200 | 250 | 300 |
| mind. Breite: | 171 | 222 | 274 | 323 |

max. Breite: Einzelanlage 500 cm bei SunLine BASIC
max. Breite: Einzelanlage 550 cm bei SunLine PRO und LED PRO