



- Die Wintergartenmarkise Typ Kos besticht durch Ihre Flexibilität bei der Anbringung der Führungsschienen sowie ihrem modernen Erscheinungsbild
- Die stabile und formschöne Kassette fügt sich harmonisch in das Fassadenbild ein und bietet parallel dem Markisentuch Schutz vor Witterungseinflüssen
- Geräuscharmes Laufverhalten durch den Einsatz von Nadellagern im Fahrwagen des Ausfallprofils
- Variabler Einsatzbereich der Schienen im Achsmaß bei Anlagengröße bis 500 cm von 8-80 cm, bei Anlagengröße ab 501 cm von 40-80 cm
- Vorgerecktes Seil mit einer Zuglast bis 600 kg
- Größenabhängig verfügt die Anlage über eine feststehende Tuchstütze \varnothing 60 mm
- Bespannung mit Eckenverstärkung und breitem Seitensaum



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

ANTRIEB:

- Standard:
 - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Schienenhalter
- Mehrpreis:
 - Distanzierung 80 - 180 mm



- Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [cm]:

	Größe	Einschränkung
max. Ausfall	600	bei einer max. Breite von 500
max. Breite	650	bei einem max. Ausfall von 450
mind. Ausfall	150	
mind. Breite	125	